

Data Sheet


Altea

faretto da incasso a pavimento/ parete, corpo in alluminio anticorrosivo anodizzato o in acciaio inox AISI 316L lucido o spazzolato, oring in gomma e vetro trasparente a filo; fornito con cavo da 25 cm.




Recessed floor/ wall spotlight, body available in anodized aluminium, shiny or satinized AISI 316L steel, rubber o-ring and transparent glass; provided with a 25 cm long cable.

N. led	1 da 3W	Led no.	1 x 3W
Potenza ass.	1 W circa	Power abs.	about 1 W
Alimentazione	Tramite driver switching da 350 mA, collegamento in serie	Feeding	Through driver switching 350 mA, series connection.
Applicazioni	Illuminazione di radini, marciapiedi, vialetti, giardini.	Application	Lighting of steps, sidewalks, paths, gardens.
Installazione	Su cartongesso/legno per intererenza tramite oring o con molle (cod. MLO32) Su muratura con cassaforma (cod. CA032)	Installation	On false ceiling/ wood through o-rings or springs (code MLO32) On brickwork with housing box (code CA032)

CE Kg 0,048 / Kg 0,087 incl.



ACCESSORI / ACCESSORIES




o-ring / housing box cod. CA032 oppure or molla/ spring cod. MLO32 Driver switching 350 mA

ARTICOLO / ITEM	N. LED / LED NO.	COLORE LED / LED COLOUR	FASCIO / BEAM	LED CORTESIA / COURTESY LED	FINITURA / FINISHING																								
ALT	1			0																									
		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>CW</td><td>NW</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>WW</td><td>WW</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>WW</td><td>WW</td></tr></table>	1	2	CW	NW	3	4	WW	WW	5	6	WW	WW	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>1</td></tr><tr><td>15°</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>30°</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>60°</td></tr></table>	1	15°	2	30°	3	60°	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>0</td></tr><tr><td>NO</td></tr></table>	0	NO	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>A</td><td>I</td></tr><tr><td>S</td><td></td></tr></table>	A	I	S	
1	2																												
CW	NW																												
3	4																												
WW	WW																												
5	6																												
WW	WW																												
1																													
15°																													
2																													
30°																													
3																													
60°																													
0																													
NO																													
A	I																												
S																													

Curve fotometriche / Photometric diagrams

I diagrammi sottostanti e le relative tabelle indicano il diametro di apertura dei diversi fasci e il livello d'illuminamento di un singolo led espresso in Lux (E0= illuminamento massimo, E1= illuminamento minimo, Em= illuminamento medio). Per apparecchi dotati di più led, tali valori dovranno essere moltiplicati per il numero complessivo di led presenti nell'apparecchio. I valori di riferimento si riferiscono a 1 led NW da 1W con emissione 100 Lm; si tratta tuttavia di valori puramente indicativi e soggetti a modifiche che l'Azienda può apportare senza preavviso.

The following diagrams and the relevant tables indicate the diameters of the different beams and the level of brightness of a single led expressed in Lux (E0= maximum brightness, E1= minimum brightness, Em= medium brightness). In case of fixtures containing more than 1 led, the values must be multiplied by the total number of leds in the spot. The values refer to 1 NWx1W emitting 100Lm; anyhow they're indicative values since they can undergo some changes without any previous notice.

FASCIO 15° BEAM 15°							FASCIO 30° BEAM 30°							FASCIO 60° BEAM 60°						
ALTEZZA HEIGHT	NUM. LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E0 MAX	E1 75°	E MEDIO MEDIANE		ALTEZZA HEIGHT	NUM. LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E0 MAX	E1 15°	E MEDIO MEDIANE		ALTEZZA HEIGHT	NUM. LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E0 MAX	E1 30°	E MEDIO MEDIANE	
	1 mt.	1	0,21	760	530	645		1 mt.	1	0,53	330	230	280		1 mt.	1	1,15	130	92	106
	2 mt.	1	0,42	140	100	120		2 mt.	1	1,07	80	56	68		2 mt.	1	2,30	30	22	26
	3 mt.	1	0,63	60	42	51		3 mt.	1	1,60	40	28	34		3 mt.	1	3,46	20	14	17