LED
LUCE E DINTORNI

Data Sheet

Bussola

Apparecchio illuminante snodabile a parete, basetta di fissaggio e spot in alluminio anticorodal anodizzato, flessibile cromato, ottica in PMMA.

Wall spotlight, fixing support and body made of anodized aluminium, chromium plated flexible stem, PMMA optics.

N. led	1 led da 3W 3 led da 3W	*Led no.*	*1x3W* *3x3W*
Potenza ass.	1W circa versione a 1 led 3W circa versione a 3 led	*Power abs.*	*about 1W → 1 led version* *about 3W → 3 led version*
Alimentazione	Tramite alimentatore 24V DC, collegamento in parallelo.	*Feeding*	*Through power supply 24V DC, parallel connection.*
Applicazioni	Illuminazione d'effetto di quadri, punto luce da lettura.	*Application*	*Accent lighting of pictures, reading light.*
Installazione	Con basetta e 2 viti a scomparsa.	*Installation*	*Through support and 2 invisible screws.*
Note	Driver elettronico a bordo	*Note*	*Electronic driver on board*

CE IP40 1 led Kg 0,250 3 led Kg 0,480



ACCESSORI / ACCESSORIES

+ Alimentatore power supply 24V DC

ARTICOLO ITEM	N. LED LED NO.	COLORE LED LED COLOUR	FASCIO BEAM	LED CORTESIA COURTESY LED	FINITURA FINISHING
BUS	1 3	1 CW 2 NW 3 WW 4 5 6	1 15° 1 led 12° 3 led 2 30° 1 led 90° 3 led 3 60° 1 led 92° 3 led	0 NO	A

Curve fotometriche / *Photometric diagrams*

I diagrammi sottostanti e le relative tabelle indicano il diametro di apertura dei diversi fasci e il livello d'illuminamento di un singolo led espresso in Lux (E0= illuminamento massimo, E1= illuminamento minimo, Em= illuminamento medio). Per apparecchi dotati di più led, tali valori dovranno essere moltiplicati per il numero complessivo di led presenti nell'apparecchio. I valori di riferimento si riferiscono a 1 led NW da 1W con emissione 100 Lm; si tratta tuttavia di valori puramente indicativi e soggetti a modifiche che l'Azienda può apportare senza preavviso.

The following diagrams and the relevant tables indicate the diameters of the different beams and the level of brightness of a single led expressed in Lux (E0= maximum brightness, E1= minimum brightness, Em= medium brightness). In case of fixtures containing more than 1 led, the values must be multiplied by the total number of leds in the spot. The values refer to 1 NWx1W emitting 100Lm; anyhow they're indicative values since they can undergo some changes without any previous notice.



FASCIO 15° BEAM 15°	ALTEZZA HEIGHT	NUM.LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E 0 MAX	E 1 7,5°	E MEDIO MEDIUME
	1 mt.	1	0,21	760	530	645
	2 mt.	1	0,42	140	100	120
	3 mt.	1	0,63	60	42	51



FASCIO 30° BEAM 30°	ALTEZZA HEIGHT	NUM.LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E 0 MAX	E1 15°	E MEDIO MEDIUME
	1 mt.	1	0,53	330	230	280
	2 mt.	1	1,07	80	56	68
	3 mt.	1	1,60	40	28	34



FASCIO 60° BEAM 60°	ALTEZZA HEIGHT	NUM.LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E 0 MAX	E 1 30°	E MEDIO MEDIUME
	1 mt.	1	1,15	130	92	106
	2 mt.	1	2,30	30	22	26
	3 mt.	1	3,46	20	14	17

LED LUCE E DINTORNI SRL Strada Molini 50 36100 Vicenza Tel 0444 040857/8 fax 0444 923464
www.ledlucedintorni.it mkt@ledlucedintorni.it

Data Sheet

LED LUCE E DINTORNI SRL Strada Molini 50 36100 Vicenza Tel 0444 040857/8 fax 0444 923464
www.ledlucedintorni.it mkt@ledlucedintorni.it