

Data Sheet

Zefiro *new*

Apparecchio illuminante da incasso a soffitto/ parete, corpo in alluminio anticorrosivo anodizzato, schermo in PMMA; fornito con cavo unipolare da 25 cm.

Recessed ceiling/ wall spotlight, anticorrosive anodized aluminium body; PMMA optics; provided with a 25cm long unipolar cable.

N. led	1 da 3W	Led no.	1 x 3W
Potenza ass.	1W circa	Power abs.	about 1 W
Alimentazione	Tramite driver switching da 350 mA, collegamento in serie	Feeding	Through driver switching 350mA, series connection
Applicazioni	Realizzazione di cieli stellati, illuminazione di centro benessere.	Application	Creation of starry skies, lighting of spa.
Installazione	Su cartongesso/legno per interferenza con molle (da ordinare separatamente cod. ML015).	Installation	On false ceiling/ wood through o-rings or springs (code ML015).

CE **IP40** Kg 0,030 Ø 15mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

molla/
spring
cod. ML015

ARTICOLO ITEM	N. LED LED NO.	COLORE LED LED COLOUR	FASCIO BEAM	LED CORTESIA COURTESY LED	FINITURA FINISHING
ZEF	1		4	0	P

1	2
CW	NW
3	4
WW	WW
5	6
WW	WW

4
120°

0
NO

P

Curve fotometriche / Photometric diagrams

I diagrammi sottostanti e le relative tabelle indicano il diametro di apertura dei diversi fasci e il livello d'illuminamento di un singolo led espresso in Lux (E0= illuminamento massimo, E1= illuminamento minimo, Em= illuminamento medio). Per apparecchi dotati di più led, tali valori dovranno essere moltiplicati per il numero complessivo di led presenti nell'apparecchio. I valori di riferimento si riferiscono a 1 led NW da 1W con emissione 100 Lm; si tratta tuttavia di valori puramente indicativi e soggetti a modifiche che l'Azienda può apportare senza preavviso.

The following diagrams and the relevant tables indicate the diameters of the different beams and the level of brightness of a single led expressed in Lux (E0= maximum brightness, E1= minimum brightness, Em= medium brightness). In case of fixtures containing more than 1 led, the values must be multiplied by the total number of leds in the spot. The values refer to 1 NWx1 W emitting 100Lm; anyhow they're indicative values since they can undergo some changes without any previous notice.

FASCIO 120° BEAM 120°	ALTEZZA HEIGHT	N. LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E0 MAX	E1 60°	EMEDIO MEDIUM E
	1 mt.	1	2,36	48	24	36
	2 mt.	1	4,58	12	4	8
	3 mt.	1	6,84	5	1	3