

LED



## COLOMBO


Profilo (Ø 16 mm) ideale per l'illuminazione generale, velette, nicchie, sottopensili, armadi, stand espositivi, corrimano, facciate.

Profile (Ø 16 mm) ideal for general lighting, niches, under-cupboards, wardrobes, stands, handrails, facades.

<b>Materiale</b>	Profilo in PMMA trasparente o sabbiato Dissipatore interno e tappi di chiusura in alluminio anodizzato e sabbiato. N° 2 finiture standard
<b>Potenza assorbita</b>	8W (Forma S) 15W (Forma M) 29W (Forma X)
<b>Collegamento</b>	In parallelo rispettando la polarità
<b>Cablaggio</b>	Cavo di alimentazione ( <i>non inclusa</i> )
<b>Installazione</b>	L'installazione parallela di 2 o più profili può essere realizzata solo in senso rettilineo. Per l'installazione di due profili è necessario ordinare il doppio degli accessori previsti per l'installazione del singolo profilo. Fa eccezione il cod. COL003 = coppia di distanziali in alluminio più giunto previsto per il montaggio a parete. I profili possono essere allineati fino a raggiungere una lunghezza max di 10 mt. Combinazioni e accessori pp. 206-207
<b>Alimentatore</b>	( <i>non inclusa</i> ) 24V dc p. 367
<b>Fotometrie</b>	p. 360
<b>Note</b>	Accessori per la gestione della luce a richiesta. Dimming con alimentatore adatto, non DIM1224. Per configurazione RGB vedi p. 371

<b>Material</b>	Transparent or satinized PMMA profile Internal dissipator and closing caps made of anodized and satinized aluminium no. 2 standard finishings
<b>Power absorption</b>	8W (Option S) 15W (Option M) 29W (Option X)
<b>Connection</b>	Parallel connection respecting polarities
<b>Wiring</b>	Supply cable not included
<b>Installation</b>	The parallel installation of 2 or more profiles can be made only in a rectilinear way. In case you install 2 profiles, you need to order the double of the accessories foreseen for the installation of 1 profile only, except for the code COL003 = couple of aluminium spacers + joint for the wall installation. The profiles can be joined up to max 10 mt of length. Combinations and accessories pp. 206-207
<b>Power supply</b>	( <i>not included</i> ) 24V dc p. 367
<b>Photometries</b>	p. 360
<b>Note</b>	Accessories for the light management on demand. Dimming through proper power supply, not DIM1224. For RGB version see p. 371

### colombo s




**IP65** **CE** **M/M** **F** **III** kg 0,160

CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING
<b>COL</b>	...	...	...	...	...	...	...
	<b>S</b> 531mm	<b>V</b> CV	<b>0</b>	<b>1</b> 6000°K <b>3</b> 3000°K <b>7</b> RGB	<b>4</b> 120°	<b>0</b>	<b>M</b> <input type="checkbox"/> Satinized PMMA <b>P</b> <input type="checkbox"/> PMMA

Dimmerabile con alimentatore specifico  
Dimmable with special power supply

### colombo M




**IP65** **CE** **M/M** **F** **III** kg 0,320

CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING
<b>COL</b>	...	...	...	...	...	...	...
	<b>M</b> 1031mm	<b>V</b> CV	<b>0</b>	<b>1</b> 6000°K <b>3</b> 3000°K <b>7</b> RGB	<b>4</b> 120°	<b>0</b>	<b>M</b> <input type="checkbox"/> Satinized PMMA <b>P</b> <input type="checkbox"/> PMMA

Dimmerabile con alimentatore specifico  
Dimmable with special power supply

### colombo x



**IP65** **CE** **M/M** **F** **III** kg 0,640

CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING
<b>COL</b>	...	...	...	...	...	...	...
	<b>X</b> 2031mm	<b>V</b> CV	<b>0</b>	<b>1</b> 6000°K <b>3</b> 3000°K <b>7</b> RGB	<b>4</b> 120°	<b>0</b>	<b>M</b> <input type="checkbox"/> Satinized PMMA <b>P</b> <input type="checkbox"/> PMMA

Dimmerabile con alimentatore specifico  
Dimmable with special power supply

LED

# COLOMBO

INSTALLAZIONE DEL PROFILO SINGOLO - INSTALLATION OF ONE PROFILE ONLY

Parete/soffitto  
Wall/ceiling



Coppia di clips cod. COL001  
(1xL=526mm, 1xL=1026mm, 2xL=2026mm)  
Kit di alimentazione cod.: COL010, COL011 o COL012  
Couple of clips code COL001  
(1xL=526mm, 1xL=1026mm, 2xL=2026mm)  
Power supply kit code COL010, COL011 o COL012

Sospensione  
Suspension



Kit sospensione cod.: COL002  
(1xL=526mm, 1xL=1026mm, 2xL=2026mm)  
Kit di alimentazione cod.: COL010, COL011 o COL012  
Suspension kit code COL002  
(1xL=526mm, 1xL=1026mm, 2xL=2026mm)  
Power supply kit code COL010, COL011 o COL012

Armadi/corrimano (non portante), parete/soffitto  
Wardrobes/handrails (not load-bearing), wall/ceiling



Coppia di supporti cod. COL004  
(1xL=526mm, 2xL=1026mm, 2xL=2026mm)  
Kit di alimentazione cod. COL010, COL011 o COL012  
Couple of supports code COL004  
(1xL=526mm, 2xL=1026mm, 2xL=2026mm)  
Power supply kit code COL010, COL011 o COL012

Appliques



Kit di attacco a muro cod. COL005  
Kit di alimentazione cod. COL010, COL011 o COL012.  
Wall installation kit code COL005  
Power supply kit code COL010, COL011 o COL012.

INSTALLAZIONE DEL PROFILO DOPPIO - INSTALLATION OF THE DOUBLE PROFILE

Parete/soffitto  
Wall/ceiling



Coppia di clips cod.: COL001  
(2xL=526mm, 2xL=1026mm, 4xL=2026mm)  
2 kit distanziali cod.: COL003  
2 kit di alimentazione cod.: COL010, COL011 o COL012  
Couple of clips code COL001  
(2xL=526mm, 2xL=1026mm, 4xL=2026mm)  
2 spacers kits code COL003  
2 power supply kits code COL010, COL011 o COL012

Sospensione  
Suspension



Kit di sospensione cod.: COL002  
(2xL=526mm, 2xL=1026mm, 4xL=2026mm)  
2 kit distanziali cod. COL003  
2 kit di alimentazione cod. COL010, COL011 o COL012  
Suspension kit code COL002  
(2xL=526mm, 2xL=1026mm, 4xL=2026mm)  
2 spacers kits code COL003  
2 power supply kits code COL010, COL011 o COL012

Appliques



2 kit attacco a muro cod. COL005  
2 kit distanziali cod. COL003  
2 kit di alimentazione cod. COL010, COL011 o COL012  
2 wall installation kits code COL005  
2 spacers kits code COL003  
2 power supply kits code COL010, COL011 o COL012

# COLOMBO

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. COL001



Coppia clips di fissaggio in acciaio cromato.  
Couple of clips made of chromium-plated steel.

Cod. COL002



Coppia di clips di fissaggio in acciaio cromato  
+ 2 cavetti di sospensione in acciaio L= 1,5 mt.  
+ 2 supporti regolabili in ottone cromato  
Couple of clips made of chromium-plated steel  
+ 2 steel hanging cables L= 1,5 mt.  
+ 2 adjustable supports made of chromium-plated brass

Cod. COL003



Coppia di distanziali in alluminio più giunti.  
Couple of aluminium spacers plus joints.

Cod. COL004



Coppia di supporti in alluminio.  
Couple of aluminium supports.

Cod. COL005



Supporto a parete in alluminio, clip in acciaio cromato con cavo in acciaio e supporto regolabile in ottone cromato.  
Aluminium wall support, chromium-plated steel clips with steel cable and adjustable support made of chromium-plated brass.

Cod. COL006



Giunto a L in alluminio.  
Aluminium L-shaped joint.

Cod. COL007



Giunto a T in alluminio.  
Aluminium T-shaped joint.

Cod. COL009



Giunto per connessione lineare in alluminio.  
Aluminium linear joint.

Cod. COL010



Kit IP44 composto da cavo bipolare trasparente L= 2 mt + pressacavo.  
IP44 kit composed of bipolar transparent cable L= 2 mt + cable gland.

Cod. COL011



Kit IP65 composto da cavo in neoprene L= 50 cm + pressacavo.  
IP65 kit composed of neoprene cable L= 50 cm + cable gland.

Cod. COL012



Kit IP65 per RGB composto da cavo in neoprene L= 50 cm + pressacavo.  
IP65 RGB kit composed of neoprene cable L= 50 cm + cable gland.

